

	Specyfikacja techniczna ładowarki kołowej teleskopowej	Spełnienie wymagań*	
		TAK	NIE
1.	Parametry podstawowe:		
	a) fabrycznie nowa ładowarka kołowa teleskopowa, rok produkcji - 2014		
	b) rama sztywna, cztery koła skrętne		
	c) ramię z wysuwem teleskopowym		
	d) układ przeniesienia napędu (silnik, skrzynia biegów, mosty) wyprodukowane przez jednego producenta		
	e) poziom hałasu podczas pracy ładowarki przy jej maksymalnym obciążeniu wewnątrz kabiny nie przekraczający 85 dB		
	f) ładowarka przystosowana do pracy w środowisku o dużym zapyleniu i odorze		
2.	Silnik:		
	a) wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy min. 120 KM, spełniający europejskie normy niskiej emisji spalin dla maszyn budowlanych i rolniczych TIER IV		
3.	Układ napędowy:		
	a) skrzynia biegów umożliwiająca zmiany biegów pod obciążeniem		
	b) skrzynia biegów z przełoženiami zapewniającymi optymalną pracę maszyny		
	c) napęd przenoszony na obie osie 4x4 zapewniający optymalny moment obrotowy w zależności od warunków trakcyjnych		
	d) cztery koła równe z ogumieniem wysokiej wytrzymałości o rozmiarze min. R24 - budowlane, wzmocnione, bieżnik inny niż, tzw. jodełka		
4.	Sterowanie:		
	a) sterowanie zapewniające maszynie zwrotność i manewrowość		
	b) promień skrętu max 3.8 m		
	c) sterowanie pracą maszyny za pomocą pojedynczego joysticka z dodatkową możliwością wyboru kierunku jazdy, zmiany biegów oraz proporcjonalnym wysuwaniem i wsuwaniem teleskopu.		
5.	Parametry robocze:		
	a) udźwig maksymalny min. 4000 kg		
	b) wysokość podnoszenia ładunku min. 7 m		
	c) układ hydrauliczny zasilany pompą tłoczkową o przepływie min. 140l/min. i ciśnieniu roboczym min. 260 bar		
6.	Osprzęt roboczy:		
	a) łyżka o pojemności ok. 2,5 m ³ , materiał 1,05 Mg/m ³		
	b) łyżka o pojemności ok. 3 m ³ , materiał 0,75 Mg/m ³		
	c) widły do palet		
	d) chwytak do kostek słomy		
	e) zmiatarka o szerokości min. 2100 mm, kompatybilna, tego samego producenta		
7.	Kabina:		
	a) kabina ogrzewana i wyposażona w klimatyzację		
	b) kabina z zabezpieczeniem antyodorowym		
	c) regulowany fotel operatora wyposażony w pasy bezpieczeństwa i regulowana kolumna kierownicy		
	d) radio CD		
	e) alarm stabilności wzdłużnej składający się z diod LED i sygnalizatora akustycznego		

8.	Wypożyczenie dodatkowe:		
	a) hydrauliczne szybkozłaczne ładowarkowe umożliwiające uzbrojenie maszyny w różny osprzęt		
	b) układ zapewniający samopoziomowanie szybkozłacza osprzętu podczas podnoszenia i opuszczania ramienia		
	c) zawór bezpieczeństwa hydrauliki		
	d) waga elektroniczna zamontowanym w kabinie operatora z wyświetlaczem graficznym, z możliwością wydruku		
	e) system umożliwiający oczyszczanie chłodnicy silnika z pyłu (odwrócony bieg wentylatora chłodnicy)		
	f) łyżka pływająca		
	g) akumulator stabilizacji - poziomu		
	h) alarm cofania		
	i) lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego zamontowana na kabinie		
	j) światła robocze (2 z przodu i 1 z tyłu)		
	k) spryskiwacze i wycieraczki przedniej i tylnej szyby, osłony przeciwsłoneczne		
	l) trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, lampa migowa, skrzynka narzędziowa, komplet podstawowych narzędzi		
	m) niezbędne wyposażenie dopuszczające ładowarkę do ruchu po drogach publicznych jako pojazd wolnobieżny (światła drogowe, oznakowanie)		
	n) zaczep holowniczy		
	o) osłona dachu (kratownica)		
	p) osłona podwozia i wałów napędowych		
	q) dwa przeglądy serwisowe (wraz z kosztami dojazdu, ewentualnego transportu maszyny, robocizny i kosztami części zamiennych fabrycznie nowych)		

*wstawić znak „x” we właściwej kolumnie

.....
podpis osoby upoważnionej