

Opis techniczny

Tokarnia Uniwersalna Szybkobieźna TUD – 50 -750

Tokarnia uniwersalna typu TUD-50

Tokarka przeznaczona jest dla najróżniejszych robót tokarskich. Tokarka wyposażona w liniał do toczenia stożków, pozwala na toczenie stożków o zbieżności do 10^0 oraz nacinanie gwintów stożkowych. Sztywna budowa, duża moc silników, duży zakres i szybkie obroty wrzeciona pozwalają na dobranie ekonomicznych parametrów skrawania, w zależności od gatunku spieku noża, rodzaju średnicy obrabianego materiału. Tokarka TUD 40 odznacza się łatwą obsługą i wygodnym rozmieszczeniem elementów sterujących. Tokarka posiada 21 prędkości obrotowych wrzeciona, 18 prędkości w zakresie obrotów 18-900 przy mocy silnika głównego 4kW i 18 prędkości w zakresie obrotów 35,5-1800 przy mocy 6,7 kW.

Wielkości charakterystyczne maszyny.

Średnica toczenia nad łóżem – 500 mm

Średnica toczenia nad suportem 225 mm

Średnica toczenia w okularze stałym - 125 mm

Średnica toczenia w półokularze - 80 mm

Rozstaw kłów: 750 mm

Napięcie zasilania: 222V

Napięcie sterowania: 380V

Częstotliwość 50 HZ

Całkowita moc zainst. 7,35 kW

Ciężar maszyny: 2650 kg

Nr maszyny: 17342

Rok budowy: 1967

Wymiary maszyny:

Tokarka: L 2380 mm, h 1285 mm, b 1140 mm

Tokarka posiada dokumentację techniczną.

Tokarka nie używano od paru lat, potrzebny serwis i przegląd.